

HDF Honing NO.3 珩磨油

本品采用德国汉德福专业配方，在深度精致矿物油的基础上加入高级复合添加剂，在不同温度加工而成，具有优良的润滑、挤压、抗磨、冷却性能，而且具有良好的渗透性和清洗性；可使工件获得良好的光泽度，延长刀具和机床的使用寿命。

产品概述：

本产品系由高度精炼的低粘度基础油加入抗磨损、防锈蚀和油性等多种添加剂精细调制而成。

性能特征：

- 1、适应性广，可用于多种金属材料加工。
- 2、粘度低，工件带走量少。
- 3、优良的润滑性、加工工件表面光洁度好。
- 4、废油易处理、属环保型产品。

推荐应用

适用于各种金刚石珩磨头珩磨碳钢、淬火钢、渗氮钢、硬洛钢等黑色金属，亦适用于加工包括铝及铝合金在内的有色金属。

适用于齿轮精加工工序的剃齿、磨齿、发动机壳体、压缩机外壳等多种加工。

技术参数

项 目 Properties	质量指标
运动粘度, Viscosity at 40°C, mm ² /s	12-15
粘度指数, Viscosity Index	95
闪点(开口), Flash Point °C	135
倾点, Pour Point °C	-9

注意事项

- 储运和使用过程中，严防水分和杂质混入；
- 本品不宜与其他油品混用。