

HDF 挥发性冲压油

一、用途

HDF ASS 系列挥发性冲压油，是汉德福公司根据现行空调日益高要求的情况下，针对各种工艺经过严格测试后所制造出的产品，其具有优良的润滑性和挥发性，对冷冻机油、冷媒等没有特别的相互作用，是用于空调翅片打拔、铜管弯曲、扩管、铜片冲压成型等加工方面的用油

二、特长

- 1、有优异的润滑性及很好的成型能力
- 2、挥发性从准挥发到完全挥发种类齐全
- 3、无色、无异味，对人体皮肤刺激性小

三、参数

油 品			
项 目	F-260	F-360	F-460

主要性能	完全挥发	高润滑性	高润滑性
密度 (15°C) g/ml	0.7630	0.7645	0.7751
色相	L0.5	L0.5	L0.5
引火点 (C.O.C) °C	75	97	103
动粘度 cst@40°C	1.480	2.180	2.390
全酸价 mgKOH/g	<0.01	<0.01	<0.01
铜板腐蚀 R.T×48Hr	1a	1a	1a
流动点 °C	<-45	<-45	<-45
最终不挥发份 wt%	<0.1	<0.1	<0.1
基础油	合成型 (挥发性)	合成型 (挥发性)	合成型 (挥发性)
添加剂	油性剂 (挥发性)	油性剂 (挥发性)	油性剂 (特殊性)