

HDF 薄层防锈油

薄层防锈油具有良好的防锈性能，同时，易涂覆、色泽浅亮、溶剂挥发少、用量省，为厚层防锈油用量的三分之一以下，故节约生产成本三分之二以上。薄层防锈油可用于室内工序间防锈，也可以用于包装封存防锈。

产品性能：

- 1、产品性能稳定，不会变质，具有优良的抗湿热和抗盐雾性能，润滑性极佳。
- 2、粘度适中、油膜薄、涂敷范围广，不需其它溶剂稀释，对复杂结构的机械组件、零件使用特别方便，能够深入到一般防锈油难以到达的细缝中。
- 3、流动性好，透明度高；溶剂挥发后，形成一层透明、致密性好、附着力强、防锈性能好的软薄膜，保持金属原色，防止金属锈蚀。
- 4、形成的防锈膜不会硬化、起皮和龟裂。

技术参数：

名称	产品 型号	类 型	特征参 数										
			粘度 40℃ mm ² /s	闪 点℃	凝 点℃	盐雾 置 换 性 试验 (h)	可防护金属				防锈 期限 (月)	最适合 零件	
							铁	钢	铜	铝			
薄层防 锈油	HDF RUST CT-1	油 膜	6	110	-5	4		√	√			3	铸铁、 钢件
薄层防 锈油	HDF RUST CT-2	油 膜	20	150	-5	8		√				6	铸铁、 钢件
薄层防 锈油	HDF RUST CT-3	油 膜	15	110	-15	16		√				9	铸铁、 钢件

薄层防 锈油	HDF RUST CT-4	油 膜	32	150	-10	24	√	√	√	√	12	铸铁、 钢件
薄层防 锈油	HDF RUST CT-5	油 膜	27	130	-5	48	√	√	√	√	12	铸铁、 钢件
薄层防 锈油	HDF RUST CT-6	油 膜	36	160	-5	24		√	√	√	12	铸铁、 钢件
薄层防 锈油	HDF RUST CT-7	油 膜	20	130	-5	16	√	√	√		9	铸铁、 钢件
薄层防 锈油	HDF RUST CT-8	油 膜	18	140	-15	16	√	√			9	铸铁、 钢件

薄层防 锈油	HDF RUST CT-9	油 膜	45	160	-5	16	√	√			9	铸铁、 钢件
-----------	---------------------	--------	----	-----	----	----	---	---	--	--	---	-----------