

液压油

本产品以原油经减压蒸馏的馏分油，再经脱蜡和适当精制所得的中性油为基础油，加入抗氧、防锈和抗泡等添加剂制成。

性能与特点：

本产品具有良好的防锈性、抗氧化安定性和较好的空气释放性、抗泡性、分水性和橡胶密封适应性等。油品可减少机床润滑部位摩擦副的磨损，降低温升，防止设备锈蚀，延长机床加工精度的保持性。且使用寿命可比普通机械油提高一倍，可使用1年，达3000多工作小时。

应用范围：

适用于机床和其他设备的低压液压和传动装置，也可用于需用抗氧防锈型润滑油的机械设备，如轴承和齿轮等。产品仅适用于环境温度为0℃以上的各类机床的轴承箱、齿轮箱，低压液压系统和轻负荷工业闭式齿轮等。

注意事项:

- 1、使用及贮运过程中要防止异物污染，严防机杂及水分混入。
- 2、勿与其他采用不同类型添加剂的油品混用。
- 3、要保持油箱及导轨的清洁，换油时，油箱及导轨要清洗干净。
- 4、不适用于对润滑性、极压性、防爬性要求较高的液压系统、齿轮传动装置和导轨等。

产片粘度对照表:

L—HL N32、46、68 (依照粘度分)

	N32	N46	N68
粘度 (mm ² /s)	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8