

P3-pervox C932(静电喷涂防锈油)

P3-pervox C932 由浓度精制的矿物油，添加多种添加剂调合而成。防锈、喷雾性能优良。

特点：有优良的电性能，导电率低，保证静电涂油机的正常工作

合适的表面张力，确保雾化优良

有极好的防锈性能

使用范围：适用于静电涂油机对冷轧薄板和镀锌板的涂油防锈。

P3-prevox C932 静电喷涂防锈油

产品概述

P3-prevox C932 由深度精制的矿物油，添加多种添加剂调合而成。防锈、喷雾性能优良。

特 点

- 有优良的电性能，导电率低，保证静电涂油机的正常工作。
- 合适的表面张力，确保雾化优良。
- 有极好的防锈性能。

使用范围

适用于静电涂油机对冷轧薄板和镀锌板的涂油防锈。

技术指标

外观：	红棕色液体
运动粘度（40℃）：	16±2 mm ² /s
闪点(开口)：	³ 145℃
酸值：	£ 1.0 mgKOH/g
密度(20℃)：	³ 0.850 g/cm ³
倾点：	£ -10℃
水份：	£ 痕迹
机械杂质：	£ 0.02%

使用方法

涂油工件须用油基或水基清洗剂清洗干净并烘干，再静电喷涂 P3-

prevox C932，然

后在清洁环境中进行外包装。

注意事项

1. 在储存、使用过程中防止混入水份等杂质。
2. 工件在涂油前应保持干燥、清洁、无锈。
3. 操作时，请佩戴适当的防护用品。

包 装

25L 塑料桶装，200L 铁桶装，或用户指定