

P3-pervox C946 是由多种缓蚀剂、精制矿物油、精制溶剂和其他助剂经严格工艺调配而成。适用于钢、铸铁和其他金属零件的长期室内防锈。

该防锈油粘度低，具有很好的渗透性，适合室温喷涂、刷涂或浸渍。

## P3-Prevox C946

### 溶剂稀释型防锈油

#### 产品概要

该产品是有多种缓蚀剂、精制矿物油、精制溶剂和其他助剂经严格工艺调配而成。适用于钢、铸铁和其他金属零件的长期室内防锈。该防锈油粘度低，具有很好的渗透性，适合室温喷涂或浸涂。

#### 产品特性

外观	琥珀色透明液体
粘度	< 5mm <sup>2</sup> /s (40°C)
闪点（开口）	> 80°C

水分	< 0.1%
水分置换性	合格
湿热试验	45#钢, >480hrs, 无锈
盐雾试验	45#钢, >24hrs, 无锈

## 使用方法

该产品室温使用，浸涂、喷涂、刷涂均可。

## 产品包装

160Kg/drum 、 20Kg/can 或用户指定

## 注意事项

1. 产品在储运、使用过程中远离火源。
2. 产品在储运、使用过程中避免混入水分等其他有害杂质。
3. 零件在涂油前应保持清洁、干燥。
4. 涂完油的零件应保存在清洁干燥的环境中、避免接触水分、人汗和其他腐蚀性气氛。
5. 保持涂油环境的空气流通和环境整洁。