产品说明

水溶性金属加工液



Industrial Lubricants

UNIMET® AS 192

UNIMET® AS 192 是一种特别高效的产品,可用于大量标准加工工艺和材质。

性能优势:

- ▶ 适于钢和铸铁件加工
- ▶ 由于其高耐用组分,使用寿命超长
- ▶ 强冲洗性使机床和工件更洁净
- ▶ 低泡性, 适于 10°d 以上硬度的水
- > 优秀的防锈保护性
- > 杰出的皮肤相容性

乳化液指标:

项目	方法	单位	数值
pH 值(5.0%)	DIN 51 369		9.3
防锈试验	DIN 51 360/1	质量百分比 - S0/R0	2.0
防锈试验	DIN 51 360/2	质量百分比 - K0	4.5

原液指标:

项目	方法	单位	数值
密度(20℃)	DIN 51 757	kg/m ³	1003
运动粘度(40 ℃)	DIN 53 018	mm²/s	157
折射率 n _D ²⁰	DIN 51 423		1.424

建议浓度(取决于工艺和材质):

磨削和轻载加工 4%-5%

中载加工 5% - 8%

因子:

折光因子 1.6 (按需提供其他因子)

储存条件:

本品在室温下(-10 ℃至+50 ℃)的保质储存期为 12 个月。

职业健康安全和环保:

- 符合德国标准 TRGS 611 规定(阻止亚硝胺生成)。
- 按照欧盟指令《危险制品的分类、包装和标识》, 本品无需贴上危险品标识。

处理:

- 符合矿物油基产品的当地废弃物管理规定。
- 更多详情请与我们联系。