

# 全合成磨削液P3-mul tan 46-81

## 一. 产品特性

P3-mul tan 46-81 是一种全合成磨削液，适用多种磨削加工工艺，抗硬水能力强。

P3-mul tan 46-81 精选的原料配方可有效防止细菌和霉菌的生长，使用寿命长。

P3-mul tan 46-81 抗泡沫性能极佳，特别适合中央系统。

P3-mul tan 46-81 清洗性能好，可迅速与铁屑和砂粒分离。

P3-mul tan 46-81 不含胺和亚硝酸盐等有害物质。

## 二. 运用范围

P3-mul tan 46-81 主要用于钢，铸铁的各种磨削加工，也可用于铜及合金的加工。

**推荐使用浓度：3-5%**

## . 技术参数

### 浓缩液

外观:	澄清黄色液体	
比重 (20°C):	1.15±0.01 g/cm <sup>3</sup>	DIN51757
粘度 (20°C):	57±5 mm <sup>2</sup> /s	DIN51562
闪点:	100°C 以上	DIN ISO 2592
储存条件:	-10~50°C	

### 水溶液

外观:	无色透明液	
pH 值(3%去离子水):	9.3 ±0.1	DIN51369
防锈性(3%)	0	DIN61360/2
乳化液稳定性	100%	DIN51367